



# シェル アルバニヤグリースEP 製造地・名称変更のお知らせ

シェルルブリカンツジャパンではさらなるグリース販売の強化と、安定した製品供給の継続を目的に、グリースの製造地を一部移転いたします。移転に伴ってグリースの一般性状には変更はございませんが、一部商品名・容器などに変更が発生いたします。安心してグリースをお使いいただくために変更点を紹介させていただきます。

## WHAT CHANGE- ①製造地の変更



製造地を国内から、**Shell 海外工場**に変更いたします。

- **Shell**の長年の製造技術を集約した設備・システムによる効率的な製造
- グローバルサプライによる安定供給

を実現してまいります。

\*0/00/000のちょう度グレードは国内製造品となります

## WHAT CHANGE- ②商品名の変更

世界共通のグリースブランド **Shell Gadus**（シェルガダス）に変更いたします。  
**Shell Gadus**は全世界で販売されており、日本でも全世界と同じ名称ルールに基づいた商品の選定が可能になります。

### グリース名称変更

現行品	変更品
シェル アルバニヤEPグリース 000	シェル ガダス S2 V220J 000 (EP)
シェル アルバニヤEPグリース 00	シェル ガダス S2 V220J 00 (EP)
シェル アルバニヤEPグリース 0	シェル ガダス S2 V220J 0 (EP)
シェル アルバニヤEPグリース 1	シェル ガダス S2 V220J 1 (EP)
シェル アルバニヤEPグリース 2	シェル ガダス S2 V220J 2 (EP)

**Shell**  
**GADUS**

**Gadus** ブランド名称ガイド

Shell **Gadus** S2 V220J 2 (EP)

**S2** : 製品グレード 鉛油タイプは**S2**が一般的  
**V** : 増ちょう剤種類 **V**はリチウムタイプ  
**220** : 使用ベースオイルの40°C粘度  
**J** : 日本向け  
**2** : ちょう度番号  
**(EP)** : 旧商品 アルバニヤEP 識別用

## WHAT CHANGE- ③容器および製品ラベルの変更

容器およびラベルデザインをShell 全世界で採用されている共通デザインに変更いたします。

### 主要な変更点

- 容器の変更 ペール缶素材をスチールから**プラスチックに変更**し、保管による錆の発生を防止します
- ペール缶容量の変更 **16kgから18kg**に変更いたします
- ジャバラ カートンデザインの変更 \*2号のみ

\*0/00/000グレードは現行デザインをベースに変更いたします。



## WHAT CHANGE- ④グリース色相の変更



アルバニヤEP  
グリース



Shell Gadus S2  
V220J (EP)

アルバニヤEPに使用している着色剤の使用を終了し、グリース本来の色でお届けいたします。  
着色剤の使用/未使用が性能に影響を及ぼすことはございませんので、安心してお使いください。

## PERFORMANCE -変更前後での一般性状

シェル ガダス S2 V220J (EP) 2 (旧アルバニヤEPグリース 2) の比較					
項目	条件	単位	試験法	現行品	変更品
外観		-		なめらか	なめらか
色		-		茶褐色	黄褐色
混和ちよう度	60W	-	JIS K 2220-7	284	270
不混和ちよう度		-	JIS K 2220-7	282	285
滴点		°C	JIS K 2220-8	184	193
離油度	100°C, 24h	質量%	JIS K 2220-11	2.8	2.3

\*2号以外のちよう度の一般性状は弊社リーフレットをご参考ください

変更前後において、グリースの一般性状や潤滑特性に変化がないことを確認しております。  
新品同士グリースを混ぜて使用いただくことも可能です。安心して変更品をご使用下さい。

シェル ルブリカント ジャパン

- 製品に関するお問い合わせはQRより可能です
- 本資料は事業者様向けに作成されたものです

