



## シェル アルバニヤグリースS 製造地・名称変更のお知らせ

シェルブリカンツジャパンではさらなるグリース販売の強化と、安定供給を目的に、グリースの製造地を一部移転いたします。移転に伴ってグリースの一般性状には変更はございませんが、一部商品名・容器などに変更が発生いたします。安心してグリースをお使いいただくために変更点を紹介させていただきます。

### WHAT CHANGE- ①製造地の変更



製造地を国内から、**Shell 海外工場**に変更いたします。

- Shellの長年の製造技術を集約した設備・システムによる効率的な製造
- グローバルサプライによる安定供給

を実現してまいります。

### WHAT CHANGE- ②商品名の変更

世界共通のグリースブランド **Shell Gadus**（シェルガダス）に変更いたします。**Shell Gadus**は全世界で販売されており、日本でも全世界と同じ名称ルールに基づいた商品の選定が可能になります。

#### グリース名称変更

現行品	変更品
シェル アルバニヤグリースS 1	シェル ガダス S2 V125J 1 (S)
シェル アルバニヤグリースS 2	シェル ガダス S2 V125J 2 (S)
シェル アルバニヤグリースS 3	シェル ガダス S2 V125J 3 (S)

# Shell GADUS

#### Gadus ブランド名称ガイド

Shell **Gadus S2 V125J 2 (S)**

**S2** : 製品グレード 鉱油タイプは**S2**が一般的  
**V** : 増ちょう剤種類 **V**はリチウムタイプ  
**125** : 使用ベースオイルの**40℃**粘度  
**J** : 日本向け  
**2** : ちょう度番号  
**(S)** : 旧商品 アルバニヤ**S** 識別用

WHAT CHANGE- ③容器および製品ラベルの変更

- 容器およびラベルデザインをShell 全世界で採用されている共通デザインに変更いたします。
- 主要な変更点
- 容器の変更 ペール缶素材をスチールから**プラスチック**に変更し、保管による錆の発生を防止します。
  - ペール缶容量の変更 **16kgから18kgに変更**いたします。
  - ジャバラ カートンデザインの変更 \*1号・2号のみ



PERFORMANCE -変更前後での一般性状

シェル ガダス S2 V125J 2 (S) (旧アルバニヤグリース S2) の比較

項目	条件	単位	試験法	現行品	変更品
外観		-		なめらか	なめらか
色		-		淡褐色	淡褐色
混和ちょう度		-	JIS K 2220-7	283	274
不混和ちょう度		-	JIS K 2220-7	276	283
滴点		℃	JIS K 2220-8	181	178
離油度	100℃, 24h	質量%	JIS K 2220-11	2.8	1.5

\* 2号以外のちょう度の一般性状は弊社リーフレットをご参考ください

変更前後において、グリースの一般性状や潤滑特性に変化がないことを確認しております。  
新品同士グリースを混ぜて使用いただくことも可能です。安心して変更品をご使用下さい。



シェル ルブリカンツ ジャパン

- 製品に関するお問い合わせはQRより可能です
- 本資料は事業者様向けに作成されたものです

